FTXZ-N NEU

Kühlen 2,50 - 5,00 kW
Heizen 3,60 - 6,30 kW

URURU SARARA R32 – DIE ERSTE IHRER ART

Premiumkomfort kombiniert mit beeindruckender Effizienz.

- Automatische Filterreinigungsfunktion – kann den Energieverbrauch um zusätzlich 25 % senken
- Innovatives Luftklappen-Design – optimiert die Luft- und Temperaturverteilung
- Sensor „Intelligentes Auge“ – lenkt Luftstrom von Personen im Raum weg

SECHS KLIMATISIERUNGSFUNKTIONEN IN EINEM GERÄT

- Luft-Befeuchtung
- Luft-Entfeuchtung
- Frischluft-Zufuhr
- Luftreinigung
- Kühlen
- Heizen

Weitere Gerätefunktionen siehe Übersicht Seite 4 - 5

reddot design award
winner 2013

FTXZ-N

RXZ-N

Split Wandgerät Ururu Sarara R32

Innengerät FTXZ … N				25	35	50
Leistung	Kühlung	Min. / nom. / max.	kW	0,60 / 2,50 / 3,90	0,60 / 3,50 / 5,30	0,60 / 5,00 / 5,80
	Heizung	Min. / nom. / max.	kW	0,60 / 3,60 / 7,50	0,60 / 5,00 / 9,00	0,60 / 6,30 / 9,40
Saisonale Effizienz	Kühlung	Energieeffizienzklasse		A+++	A+++	A+++
(gemäß EN14825)		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Jährl. Energieverbrauch	kWh	92	136	203
	Heizung	Energieeffizienzklasse		A+++	A+++	A+++
	(ø Klima)	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Jährl. Energieverbrauch	kWh	831	1.100	1.427
Nominale Effizienz*	EER			6,10	5,30	4,55
	COP			5,80	5,00	4,47
	Jährl. Energieverbrauch		kWh	205	330	550
	Kühlung	Energieeffizienzklasse		A		
	Heizung	Energieeffizienzklasse		A		
Abmessungen	H x B x T		mm	295 x 798 x 372		
Gewicht			kg	15		
Luftvolumenstrom	Kühlung	H / M / N / SN	m^3/h	642 / 450 / 318 / 240	726 / 504 / 336 / 240	900 / 552 / 396 / 276
Umluft	Heizung	H / M / N / SN	m^3/h	702 / 516 / 402 / 288	798 / 552 / 414 / 288	864 / 642 / 462 / 354
Luftvolumenstrom	Kühlung		m^3/h	32		
Frischluft	Heizung		m^3/h	32		
Schalldruckpegel	Kühlung	H / M / N / SN	dB(A)	38 / 33 / 26 / 19	42 / 35 / 27 / 19	47 / 38 / 30 / 23
	Heizung	H / M / N / SN	dB(A)	39 / 35 / 28 / 19	42 / 36 / 29 / 19	44 / 38 / 31 / 24
Kältemitteltyp (GWP)				R32 (650)		
Spannungsversorgung				230 V / 1 ~ / 50 Hz		
Infrarot-Fernbedienung				ARC 477 A1		

Außengerät RXZ … N				25	35	50
Abmessungen	H x B x T		mm	693 x 795 x 300		
Gewicht			kg	50		
Betriebsbereich	Kühlung	Minimal ~ maximal	°C TK**	-10,0 ~ +43,0		
	Heizung	Minimal ~ maximal	°C FK***	-20,0 ~ +18,0		
Kältemitteltyp (GWP)				R32 (650)		
Spannungsversorgung				230 V / 1 ~ / 50 Hz		
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssig / Gas / Kondensat (AD)		mm	6 / 10 / –		
Leitungslänge	Maximal		m	10		
Höhendifferenz	Maximal		m	8		
Schlauchlänge Frischluft	Beiliegend / maximal		m	8 / 18		

* Kühlen bei 35° C / 27° C Nennlast, Heizen bei 7° C / 20° C Nennlast ** TK = Trockenkugeltemperatur *** FK = Feuchtkugeltemperatur – bei Drucklegung nicht bekannt